

Top Tec 4500 5W-30

ОПИСАНИЕ

Top Tec 4500 - это современное, малозольное легкотекучее моторное масло высшего класса для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Комбинация HC-синтетических базовых масел и самых современных присадок обеспечивает исключительную защиту от износа, снижение расхода топлива и отличное прокачивание по масляной системе. Полностью соответствует требованиям Ford, Mazda и Mitsubishi самых последних лет выпуска. Защищает фильтр сажевых частиц Diesepartikelfilters (DPF).

СВОЙСТВА

- легкий запуск двигателя
- продлевает ресурс, обеспечивает отличную защиту от износа
- отлично прокачивается при низких температурах
- оптимальное давление при любых оборотах двигателя
- высокая стабильность к старению и окислению
- максимально экономит топливо за счет сниженной вязкости HTHS
- отличная чистота мотора
- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом
- заботится о максимальном ресурсе дизельного фильтра DPF
- оптимальная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

Допуски и спецификации:

ACEA C1-08

WSS-M2C 934-B

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для:

Mitsubishi

Mazda

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 5W-30	
Плотность при 15 °C	: 0,850 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 53,5 мм ² /с	DIN 51652
Вязкость при 100°C	: 10 мм ² /с	DIN 51652
Индекс вязкости	: 177	DIN ISO 2909
Температура вспышки	: 228 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 36 °C	DIN ISO 3016
Щелочное число	: 6,0 mg KOH/g	
ASTM	: 3	DIN 51578

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для самых современных автомобилей, произведенных Фордом, Маздой и Мицубиси. Подходит для двигателей с турбиной и/или катализатором.

ПРИМЕНЕНИЕ ФАСОВКА

Обращайте внимание на требования производителей автомобилей. Полная эффективность достигается только в чистом, несмешанном с аналогичными продуктами состоянии

Top Tec 4500 5W-30	1 л	Артикул 3724
	5 л	Артикул 3729
	20 л	Артикул 3731
	60 л	Артикул 3732
	205 л	Артикул 3733

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции являются консультационными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

